

QPRIMERS GROUND LINE

QPRIMER FIX

Akrylátová živica určená na penetráciu podkladov a
lepenie sklotextilnej mriežky



Popis

QPRIMER FIX je akrylátová živica určená na penetráciu podkladov. Vyrovnáva savosť, zlepšuje priľnavosť. Vhodná na použitie pred aplikáciou mikrocementu, farieb, dekoratívnych omietok, podláh a pod. QPRIMER FIX sa používa na lepenie sklotextilnej sieťoviny na podlahy a steny. Má dokonalú priľnavosť aj na podklady, ktoré boli predtým vyspravované epoxidovou živickou.

Vlastnosti

- Utesňuje podklad
- Zabraňuje "vyťahovaniu" vody z rôznych malt a mikrocementov do podkladu
- Zvyšuje priľnavosť k podkladu
- paropriepustný
- nehorľavý

Technické údaje

- PH 8
- Farba mliečna
- Hustota 1,0g/cm³
- Aplikčná teplota +15°C - +25°C
- Dotykovo suché: 60 -120minút, minút; v závislosti od hrúbky náteru a podmienok okolia . Úplné vytvrdnutie 12 – 24 hodín.

Miešací pomer

Možnosť riediť vodou maximálne do 50%. Pred použitím balenie poriadne pretrepať.

Orientačná spotreba

- 0,1 - 0,2 l/m² v závislosti od pórovitosti podkladu

Aplikácia

Uistite sa, že povrch, na ktorý chcete aplikovať QPRIMER FIX je čistý, suchý a zbavený prachu alebo iných nečistôt. Pred aplikáciou očistite a zbavte povrch od prachu, mastnoty alebo iných nečistôt, ktoré by mohli brániť priľnavosti náteru. Nanášajte štetcom alebo velúrovým valčekom s krátkym vlasom alebo mikrovláknom.

V prípade, že product chceme použiť na fixovanie sklotextilných mriežok, sieťku alebo umiestníme na podlahu alebo prilepíme samolepiacu sieťku na steny a následne na jej povrch aplikujeme QPRIMER FIX pomocou valca s dlhším vlasom. (np. 10mm).

Balenie

QPRIMER FIX primer je dostupný v 20 kg a 5kg balení.

Skladovanie

Skladujte v originálnych baleniach maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote v interval 10 to 30°C, mimo priamych zdrojov tepla, a priameho slnečného žiarenia.

Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred začatím práce odporúčame pozorne si prečítať technické listy komponentov, ktoré sú súčasťou systému. Tieto informácie nájdete na adrese www.quarelli.com. Zabráňte kontaktu výrobku s pokožkou, sliznicami, očami atď. V prípade náhodného kontaktu odporúčame dôkladné umytie mydlom a vodou a konzultáciu s lekárom. Prijmite vhodné opatrenia, aby ste zabránili zaprášeniu alebo postriekaniu malty. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame používať ochranné masky a rukavice. Pri práci v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie a zabráňte vdychovaniu prachu. Prázdne nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Aby ste zabránili vyschnutiu alebo zhutnutiu výrobku, po každom použití zatvorte veko.

Produkt na profesionálne použitie. Kupujúci sa zaväzuje dôsledne dodržiavať vyššie uvedené upozornenia a pokyny uvedené v technickom liste. Dokument sa môže zmeniť, je zodpovednosťou dizajnéra/koncového používateľa zabezpečiť, aby mal najnovšiu verziu dokumentu. Najnovšia verzia príslušného technického listu je dostupná aj na www.quarelli.com. Preto predchádzajúce vydané verzie strácajú platnosť a musia byť nahradené touto verziou!