

QPRIMERS GROUND LINE

QPRIMER HARD

Silikátovo-polymérová penetrácia na spevnenie a zhutnenie podkladu



Popis

Qprimer HARD is a silikátovo-polymérová penetrácia určená na spevnenie podkladu pred aplikáciou mikrocementov Quarelli. Odporúča sa použiť pred nanesením prvej vrstvy mikrocementu na vysoko nasiakavé povrchy. Zlepšuje tvrdosť a kompaktnosť povrchu. Obsahuje kremičitan draselný.

Vlastnosti

- vynikajúca penetrácia a stabilizácia podkladu
- môže sa nanášať valčekom alebo štetcom v jednej vrstve,
- na báze vody, nehorľavá
- dodáva sa pripravený na použitie

Technické údaje

- PH medzi 8 a 9
- Viskozita : 10-11 s (Copa Ford 4)
- Suché na dotyk: 30 minút

Miešací pomer

Pred použitím balenie poriadne pretrepať. Prípravok hotový na použitie.

Orientačná spotreba

- 0,1 - 1 l/m² v závislosti od pórovitosti podkladu

Aplikácia

Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a iných nečistôt. Povrch musí byť zbavený cementového alebo sádrového mlieka pomocou dimantového brúsenia a dôkladne pobysávaný. Všetky nečistoty bránia vpenetrovaniu prípravku do podkladu. Nanášajte valcom alebo rozlejte po podlahe a rozťahujte gumovou stierkou tak, aby sa podklad napil prípravku. Aplikčná teplota v rozsahu 5°C-30°C. Vyššie teploty urýchľujú vytvrdzovanie prípravku. Po jeho aplikácii je nevyhnutné povrch prehriať podlahovým vykurovaním, nakoľko až teplom sa prípravok viaže na podklad a zhutňuje ho.

Balenie

QPRIMER HARD primer je dostupný v 20 kg balení.

Skladovanie

Skladujte v originálnych baleniach maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote v interval 10 to 30°C, mimo priamych zdrojov tepla, a priameho slnečného žiarenia.

Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred začatím práce odporúčame pozorne si prečítať technické listy komponentov, ktoré sú súčasťou systému. Tieto informácie nájdete na adrese www.quarelli.com. Zabráňte kontaktu výrobku s pokožkou, sliznicami, očami atď. V prípade náhodného kontaktu odporúčame dôkladné umytie mydlom a vodou a konzultáciu s lekárom. Prijmite vhodné opatrenia, aby ste zabránili zaprášeniu alebo postriekaniu malty. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame používať ochranné masky a rukavice. Pri práci v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie a zabráňte vdychovaniu prachu. Prázdne nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Aby ste zabránili vyschnutiu alebo zhutnutiu výrobku, po každom použití zatvorte veko.

Produkt na profesionálne použitie. Kupujúci sa zaväzuje dôsledne dodržiavať vyššie uvedené upozornenia a pokyny uvedené v technickom liste. Dokument sa môže zmeniť, je zodpovednosťou dizajnéra/koncového používateľa zabezpečiť, aby mal najnovšiu verziu dokumentu. Najnovšia verzia príslušného technického listu je dostupná aj na www.quarelli.com. Preto predchádzajúce vydané verzie strácajú platnosť a musia byť nahradené touto verziou!