

QPRIMERS GROUND LINE

QPRIMER QUARTZ

polymér-akrylová disperzia na vodnej báze s jemným
kamenným agregátom pre savé a nesavé povrchy



Popis

Qprimer QUARTZ je vodná akrylovo-polymérová disperzia s plnivom vo forme jemného kameniva používaná ako promótor priľnavosti na savé a nesavé povrchy pred použitím mikrocementu Quarelli. Odporúča sa použiť pred nanosením prvej vrstvy mikrocementu na savé a nesavé povrchy, okrem plastu. Zlepšuje spracovateľnosť pri nanášaní prvej vrstvy mikrocementu.

Vlastnosti

- poskytuje drsný povrch pre vynikajúcu priľnavosť na hladkých alebo málo savých podkladoch
- používa sa na nanášanie mikrocementu, omietok, obkladov na betónových podkladoch, keramických obkladov,
- hydraulických obkladov
- môže sa nanášať valčekom alebo štetcom v jednej vrstve
- na báze vody, nehorľavý
- výrobok sa dodáva pripravený na použitie

Technické údaje

- PH medzi 7.5 and 9
- A 20°C (3/20 rpm): 1,700 - 2,200 mPa s
- Dotykovo suché: 45 minút; v závislosti od hrúbky náteru a podmienok okolia . Úplné vytvrdnutie 12 – 24 hodín.

Miešací pomer

Pred použitím obsah premiešajte. Nie je potrebné riedenie. Pripravené na použitie

Orientačná spotreba

- 0,2 l/m² na jednu vrstvu, v závislosti od pórovitosti podkladu

Aplikácia

Uistite sa, že povrch, na ktorý chcete aplikovať Qprimer QUARTZ, je čistý, suchý a zbavený prachu alebo iných nečistôt. Pred aplikáciou očistite a zbavte povrch od prachu, mastnoty alebo iných nečistôt, ktoré by mohli brániť priľnavosti náteru. Nanášajte štetcom alebo velúrovým valčekom s krátkym vlasom alebo mikrovláknom. Aplikácia by sa mala vykonávať pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Aplikujte pred prvou vrstvou mikrocementu na savé a nesavé podklady okrem plastov.

Balenie

Qprimer QUARTZ primer je dostupný v 5kg balení.

Skladovanie

Skladujte v originálnych baleniach maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote v interval 10 to 30°C, mimo priamych zdrojov tepla, a priameho slneného žiarenia.

Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred začatím práce odporúčame pozorne si prečítať technické listy komponentov, ktoré sú súčasťou systému. Tieto informácie nájdete na adrese www.quarelli.com. Zabráňte kontaktu výrobku s pokožkou, sliznicami, očami atď. V prípade náhodného kontaktu odporúčame dôkladné umytie mydlom a vodou a konzultáciu s lekárom. Prijmite vhodné opatrenia, aby ste zabránili zaprášeniu alebo postriekaniu malty. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame používať ochranné masky a rukavice. Pri práci v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie a zabráňte vdychovaniu prachu. Prázdne nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Aby ste zabránili vyschnutiu alebo zhutnutiu výrobku, po každom použití zatvorte veko.

Produkt na profesionálne použitie. Kupujúci sa zaväzuje dôsledne dodržiavať vyššie uvedené upozornenia a pokyny uvedené v technickom liste. Dokument sa môže zmeniť, je zodpovednosťou dizajnéra/koncového používateľa zabezpečiť, aby mal najnovšiu verziu dokumentu. Najnovšia verzia príslušného technického listu je dostupná aj na www.quarelli.com. Preto predchádzajúce vydané verzie strácajú platnosť a musia byť nahradené touto verziou!