

QRESIN LINE

QPRIMER QUALIMER



Akrylátová živica na vodnej báze ako komponent B na prípravu dvojkomponentných (A+B) mikrocementov rady Organiq

Popis

Akrylátová živica na vodnej báze (komponent B) Qresin Qualimer. Výrobok sa dodáva hotový na použitie, Pred použitím potrebné samostatne premiešať. Produkt je možné využiť aj ako prostriedok na zvýšenie adhézie.

Vlastnosti

- Kompoenet B pre dvojkomponentné mikrocementy rady Organiq.
- Využitie aj ako vynikajúca penetrácia a stabilizácia podkladu
- na báze vody, nehorľavá
- dodáva sa pripravený na použitie

Technické údaje

- tekutosť: 60 minút pri 25°C
- Suché na dotyk: 60 minút pri 25°C
- Aplikčné podmienky: teplota v intervale 10-35 °C; nanášajte pri telote podkladu minimálne 3°C nad rosným bodom
- Adhézia: > 1.5 MPa

Miešací pomer

- 15kg Qbase XL - 4,50-5,25 kg Qresin Qualimer
- 15kg Qfinish L - 4,50-5,50 kg Qresin Qualimer
- 15kg Qfinish M - 4,50-5,50 kg Qresin Qualimer
- 15kg Qfino S – 5,25-6,00 kg Qualimer Qresin

Orientačná spotreba pri použití ako penetrácia

- 0,1 – 0,2 l/m² v závislosti od pórovitosti podkladu

Aplikácia

Pred použitím prípravok poriadne premiešať a pretrepať.

Qresin Qualimer sa môže použiť aj ako prostriedok na podporu príľnavosti na rôznych podkladoch vrátane cementových poterov, sádrových omietok, sadrokartónových dosiek a mnohých ďalších..

Pri použití so zložkou A miešajte podľa pokynov ("Miešacie pomery"). Do Qresin Qualimer sa pridávajú pridávať tekuté pigmenty Qcolors na zapigmentovanie

mikrocementov, podľa zvoleného farebného odtieňa. Miešaniu A+B pigmentujeme tak, že do patričného množstva Qresin Qualimer vlejeme tekutý pigment. Zmes riadne premiešame, a následne zapigmentovanú zmiešame s komponentom A – práškovou zmesou.

Balenie

QPRIMER HARD primer je dostupný v 20 kg a 5 kg balení.

Skladovanie

Skladujte v originálnych baleniach maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote v interval 10 to 30°C, mimo priamych zdrojov tepla, a priameho slneného žiarenia.

Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred začatím práce odporúčame pozorne si prečítať technické listy komponentov, ktoré sú súčasťou systému. Tieto informácie nájdete na adrese www.quarelli.com. Zabráňte kontaktu výrobku s pokožkou, sliznicami, očami atď. V prípade náhodného kontaktu odporúčame dôkladné umytie mydlom a vodou a konzultáciu s lekárom. Prijmite vhodné opatrenia, aby ste zabránili zaprášeniu alebo postriekaniu malty. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame používať ochranné masky a rukavice. Pri práci v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie a zabráňte vdychovaniu prachu. Prázdne nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Aby ste zabránili vyschnutiu alebo zhutnutiu výrobku, po každom použití zatvorte veko.

Produkt na profesionálne použitie. Kupujúci sa zaväzuje dôsledne dodržiavať vyššie uvedené upozornenia a pokyny uvedené v technickom liste. Dokument sa môže zmeniť, je zodpovednosťou dizajnéra/koncového používateľa zabezpečiť, aby mal najnovšiu verziu dokumentu. Najnovšia verzia príslušného technického listu je dostupná aj na www.quarelli.com. Preto predchádzajúce vydané verzie strácajú platnosť a musia byť nahradené touto verziou!